

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA:
„Wóz asenizacyjny”**

POSTĘPOWANIE NIE PODLEGA USTAWIE Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r.
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

ZAMAWIAJĄCY:

Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim Sp. z o.o.
Pl. Kościelny 1, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki

TRYB WYBORU OFERTY

1. Wybór oferty zgodnej ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Postępowanie nie podlega ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA , GWARANCJE

1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – dwa miesiące
2. Gwarancja min. 12 miesięcy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dane podstawowe:

- Wóz asenizacyjny
- Poj. min. 5000 l
- Konstrukcja samonośna jednoosiowa
- ogumienie 500/60-22,5
- pompa MEC 500

Specyfikacja:

1. Zbiornik obustronnie ocynkowany ogniowo
 - pasywacja zbiornika chroniąca świeży ocynk przed działaniem gnojowicy
 - rurowy wskaźnik napełnienia z wziernikiem
 - króciec spustowy z zaworem w najniższym punkcie zbiornika
 - wziernik na tylnej dennicy

2. Konstrukcja wozu: samonośna lub ramowa

- zaczep wymienny – przykręcany fi 50 mm
- mechanicznie regulowana stopka podporowa

3. Zestaw kołowy jednoosiowy, dwa koła

- błotniki
- układ hamulcowy pneumatyczny dwuprzewodowy z -stopniową regulacją siły hamowania
- hamulec ręczny postojowy

4. Sprężarka

- napęd 540 obr/min lub 1000 obr/min
- zbrojone węże odporne na temperaturę łączące armaturę
- zabezpieczenie przed przelewaniem za pomocą zaworu dwukulowego na szczycie zbiornika oraz syfon z wziernikiem
- manowakuometr
- dwa zawory bezpieczeństwa: nadciśnieniowy do 0,05 MPa oraz podciśnieniowy do -0,05 MPa
- odolejacz – mokry filtr powietrza, tłumik wyciszający pracę kompresora

5. Króćce ssawne fi 110 mm

główny króciec spustowy w pokrywie tylnego wlotu - z zasuwą hydrauliczną

- z przodu z lewej i prawej strony – zaślepiony, przygotowany pod montaż zasuw ręcznej
- z tyłu króciec - zaślepiony, przygotowany pod montaż zasuw ręcznej

6. Instalacja elektryczna 12V

7. wąż fi 110

- uchwyty transportowe na wąż ssawny
- wąż z koszem ssącym – chroniący przed zassaniem dużych elementów
- długość węża ssawnego min. -6 mb.

8. Urządzenie rozlewające

- łyżka rozlewająca profilowana, szerokość rozlewania do 14 m

9. Świadectwo homologacji

- umożliwiające rejestrację oraz poruszanie się po drogach publicznych

10. Wałek przekaźnika mocy

11. Agregat naglebowy wykonany w systemie węży
wleczonych o szerokości roboczej 3 m składany mechanicznie

Dostępność serwisu i części:

1. Reakcja serwisowa do 48 godzin.
2. Serwis w odległości do 100 km